

## MYCOVER

MyCover es un recubrimiento incoloro indicado para conseguir una capa de protección sobre el microcemento, ya que deja transpirar la presión negativa. Está formulado a base de resina acrílica en agua.

También sirve como imprimación tapaporos facilitando la unión entre el microcemento y el sellador MySealant. Es un producto que ayuda a impermeabilizar la superficie.

### Propiedades

- Consolida los revestimientos de microcemento.
- Estable en ambiente húmedo.
- Resistente a la alcalinidad del microcemento.
- Gran adherencia.
- Fácil aplicación.

### Rendimiento

2 manos: 0,12 l/m<sup>2</sup>

### Datos Técnicos

- Emulsión en base agua
- Líquido lechoso
- Sólidos: 18 %
- PH entre 7 y 8,5
- Viscosidad 10-11 s (Copa Ford 4)
- Densidad a 20°C: 1 ± 0,01 g/ml
- Temperatura de aplicación de 5°C a 35°C
- Secado al tacto 20 minutos

### Aplicación

#### Como imprimación de paredes y suelos:

Antes de aplicar **MyCover** será imprescindible comprobar que el soporte esté seco y libre de polvo.



En función de las condiciones climáticas y de la ventilación del espacio de trabajo, será necesario dejar transcurrir al menos 24 horas antes de aplicar la imprimación sobre el microcemento. Se aplica mediante rodillo de microfibra de pelo corto en dos manos, con una separación entre ellas de 4 horas.

Después de aplicar **MyCover** es imprescindible proteger la superficie con al menos dos manos adicionales con uno de nuestro barnices **MySealant** para incrementar la resistencia química y la abrasión del revestimiento.

### Precauciones especiales

En caso de contacto con los ojos limpiar con abundante agua durante 15 minutos.

En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón.

No ingerir. En caso de ingestión no provocar vómitos y buscar atención médica inmediatamente.

Se recomienda cumplir con las siguientes medidas:

- Buena ventilación.
- Gafas protectoras para evitar las salpicaduras.
- Guantes de goma.

Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente. Para evitar que el producto se seque o espese cerrar la tapa después de cada uso.

Este producto no es tóxico, peligroso ni inflamable, en condiciones normales de manipulación.

Este producto no contiene ninguna sustancia dañina que conlleve, bajo la actual regulación, tomar ningún tipo de medida adicional en cuanto a su etiquetado. Mantener fuera del alcance de los niños.

Para más información consulte la ficha de seguridad del producto.

## Presentación

---

Se presenta en envases de 5 litros.

## Limpieza de herramientas

---

Las herramientas se lavan con agua y jabón, inmediatamente después de su uso.

## Condiciones de almacenamiento

---

El producto debe almacenarse en su envase original cerrado y resguardado de la intemperie a temperaturas comprendidas entre los 10°C y 30°C, en lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de luz solar directa. El tiempo de utilización es de 1 año desde su fecha de fabricación, conservado adecuadamente.

El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones. Quedan a disposición del profesional las Hojas de Datos de Seguridad del producto.

Última edición: Junio 2022



**trademark  
of quality  
for professionals**

