

MYCOLOURMIX

MyColour Mix son las monodosis de los pigmentos. Nos permite conseguir todos los colores del mortero impreso. Producto base disolvente.



Propiedades

- Fácilmente miscibles.
- De base disolvente.
- Exentos de plastificantes y libre de emulsionantes.
- Alta estabilidad del color. Pigmentos aptos para aplicaciones en exteriores.

Aplicación

Para obtener los colores hay que respetar la dosificación indicada por el fabricante.

Pigmentos compatibles con el **Mortero Impreso**. Aptos para hormigón impreso y otros sistemas al disolvente. Superficies cementosas y minerales como microcemento.

1. Homogeneizar **MyColour Mix** hasta obtener un líquido homogéneo.
2. Añadir **Barniz al Disolvente**, y mezclar con agitación mecánica a baja revolución.

Rendimiento

En función del color de la dosis a realizar.

Precauciones especiales

Leer la ficha de datos de seguridad antes de manipular el producto. Producto inflamable. Irrita los ojos y la piel, la exposición prolongada puede provocar sequedad o agrietamiento de la piel. Nocivo por inhalación, la inhalación de vapores puede provocar somnolencia y mareo.

En caso de contacto con los ojos limpiar con abundante agua durante 15 minutos y buscar asistencia médica. En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón. Nunca utilizar disolventes o diluyentes. No ingerir. En caso de ingestión no provocar vómitos y buscar atención médica inmediatamente.

Se recomienda cumplir con las siguientes medidas:

- Buena ventilación.
- Uso de mascarilla con absorbente químico.
- Gafas protectoras para evitar las salpicaduras.
- Guantes de goma.

Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente. Para evitar que el producto se seque o espese cerrar la tapa después de cada uso. Producto para uso industrial y profesional. Mantener fuera del alcance de los niños.

Presentación

Envases de diferente tamaño en función del color y de la dosis.

Condiciones de almacenamiento

El producto debe almacenarse en su envase original cerrado y resguardado de la intemperie a temperaturas comprendidas entre los 10°C y 30°C, en lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de luz solar directa. El tiempo de utilización es de 1 año desde su fecha de fabricación, conservado adecuadamente.

El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones. Quedan a disposición del profesional las Hojas de Datos de Seguridad del producto.

Última edición: Junio 2022



**trademark
of quality
for professionals**

