

MYCOLOURBASE

MyColour Base est une gamme de pâtes pigmentaires en dispersion aqueuse qui permet de réaliser les couleurs disponibles dans le nuancier MyRevest®. À l'intérieur de cette ligne, on trouve les six couleurs de base: blanc, noir, bleu, rouge, vert et jaune.



Propriétés

- Haute résistance aux alcalis.
- Haute stabilité à l'extérieur.
- Haute stabilité des couleurs.
- Compatible avec les systèmes aqueux.


Application

Produit prêt à l'emploi, agiter avant utilisation. Ne nécessite pas de dilution. **MyColour Base** est utilisé pour une large gamme d'applications telles que:

- Peintures, vernis, glacis, teinture à l'eau.
- Artisanat, artisanat.
- Revêtements, plâtre, plâtre, béton ciré, béton imprimé.
- Dans nos systèmes: **MyBase, MyFloor, MyWall, MyReady Go!, My Poxcrete, Mortero de Reparación et dans nos Vernis.**

Spécialement conçu pour résister aux alcalis et à la lumière du soleil.

Données techniques



Les couleurs présentées sont des simulations numériques des couleurs.

- Densité (g/cm³) 2 ± 1
- Viscosité (L3, 20 tr/min) 5000 ± 3000 mPa*s

Rendement

En fonction de la couleur de la dose à préparer.

Précautions spéciales

Pour éviter que le produit ne sèche ou ne s'épaississe, fermez le couvercle après chaque utilisation. Ne convient pas aux systèmes à base de solvants ou 100% solides. En cas de contact avec la peau, laver à l'eau et au savon. N'utilisez jamais de solvants ou de diluants. Ne pas manger. En cas d'ingestion non faire vomir et consulter immédiatement un médecin.

Il est recommandé de respecter les mesures suivantes:

- Lunettes de protection pour éviter les éclaboussures.
- Des gants en caoutchouc.

Les contenants vides doivent être éliminés conformément aux réglementations légales.

Pour plus d'informations, consultez la fiche de données de sécurité du produit.

Presentación

Il est présenté en contenants de 0,5 et 1 litres.

Conditions de stockage

Le produit doit être conservé dans son contenant d'origine fermé et protégé. Des éléments à des températures comprises entre 10°C et 30°C, au lieu de sec et bien ventilé, loin des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil. La durée d'utilisation est de 1 an à compter de la date de fabrication, conservée adéquatement. su fecha de fabricación, conservado adecuadamente.

Le produit ne doit pas être utilisé à des fins autres que celles spécifiées, sans avoir au préalable une instruction écrite sur sa manipulation. Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre les mesures appropriées afin de se conformer aux exigences établies dans la législation. Les fiches de données de sécurité des produits sont à la disposition du professionnel.

Dernière édition: Juni 2022



**trademark
of quality
for professionals**

