

MYGLOW

MyGlow es la gama de veladuras metálicas listas al uso que se emplean para dotar al microcemento de un aspecto metalizado, pero respetando su textura natural. Tiene un elevado rendimiento que permite decorar dando un toque personalizado al revestimiento.



Propiedades

- Aplicable sobre cualquier tipo de soporte: microcemento, hormigón, ladrillo, cerámica, panel de cartón yeso, yeso, vidrio, papel y metales.
- Aplicable mediante llana, pincel, brocha o pistola.
- Producto listo al uso, no diluir con agua.

Rendimiento

El rendimiento dependerá del soporte a revestir y del método de aplicación. En una aplicación mediante llana el rendimiento es el siguiente:

- **MyGlow** Blanco Plata 500 – 14,00 m²/L
- **MyGlow** Aluminio 054 – 12,00 m²/L
- **MyGlow** Cobre 063 – 23,50 m²/L
- **MyGlow** Cobre Red 063 – 23,50 m²/L
- **MyGlow** Gold 063 – 23,50 m²/L

Si la superficie a revestir está en buenas condiciones, se obtendrán mejores rendimientos y además se reducirán el coste en material y el tiempo de aplicación.

Aplicación

Los productos vienen preparados para su aplicación directa. Antes de usar, homogeneizar el contenido. Es conveniente elegir el método adecuado para cada aplicación, mediante llana, pincel, brocha o pistola.

Aplicar la veladura y dejar secar 8 horas. En función de las exigencias físicas y químicas a las que vaya a estar sometido el revestimiento, aplicar dos manos de **MyCover** y después **MySealant**, respetar el tiempo de secado entre manos.

Precauciones especiales

En caso de contacto con los ojos limpiar con abundante agua durante 15 minutos. En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón. No ingerir. En caso de ingestión no provocar vómitos y buscar atención médica inmediatamente.

Se recomienda cumplir con las siguientes medidas:

- Buena ventilación.
- Gafas protectoras para evitar las salpicaduras.
- Guantes de goma.

Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente. Para evitar que el producto se seque o espese cerrar la tapa después de cada uso.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Presentación

Se presenta en envase de 0,5 L.

Limpieza de herramientas

Las herramientas se lavan con agua y jabón inmediatamente después de su uso.

Condiciones de almacenamiento

El producto debe almacenarse en su envase original cerrado y resguardado de la intemperie a temperaturas comprendidas entre los 10°C y 30°C, en lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de luz solar directa. El tiempo de utilización es de 1 año desde su fecha de fabricación, conservado adecuadamente.

El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones. Quedan a disposición del profesional las Hojas de Datos de Seguridad del producto.

Última edición: Junio 2022



**trademark
of quality
for professionals**

