

MYSEALANTPOOL

MySealant Pool est un scellant monocomposant à base d'eau pour le système **MyPool**. Système atlantique qui crée un film protecteur et consolidant.

MySealant Pool est formulé à base de copolymères acryliques en émulsion, stable dans un environnement humide.



Propriétés

- Améliore la résistance mécanique et chimique.
- Stable dans un environnement humide.
- Résistant à l'alcalinité du microciment.
- Haute adhérence.
- Application facile.
- Faible absorption d'eau.
- A base d'eau, ininflammable.
- Perméable à la vapeur d'eau

Application

Comme produit d'étanchéité pour les piscines:

Avant d'appliquer le **MySealant Pool**, il est essentiel de vérifier que le support est sec et sans poussière. En fonction des conditions climatiques et de la ventilation de l'espace de travail, il sera nécessaire de laisser sécouler au moins 24 heures avant d'appliquer le primaire sur le microciment.

Appliquer au rouleau microfibre à poils courts en deux couches, espacées de 4 à 8 heures.

Si le scellant est appliqué et qu'il pleut dans les 7 jours, le scellant se tachera. Elle doit être séchée, poncée et revernie.

Laisser un délai minimum de 7 jours pour que le scellant atteigne ses performances mécaniques et chimiques maximales.

Rendement

MySealant Pool (2 couches) 0,12 L/m²

Données techniques

Type	Emulsion à base d'eau
Apparition	Liquide laiteux
Solides	15-20%
Viscosité (Ford Cup 4)	10-15 secondes
Température d'application	10°C à 25°C
Sec au toucher	20 minutes*

(*) Dépend de la température et de l'humidité.

Précautions particulières

In case of contact with eyes, rinse with plenty of water for 15 minutes.
In case of contact with skin wash with soap and water.
Do not swallow. If swallowed, do not induce vomiting and seek medical attention immediately.

Les mesures suivantes sont recommandées:

- Bonne ventilation.
- Lunettes de protection pour éviter les éclaboussures.
- Gants en caoutchouc.

Les récipients vides doivent être éliminés conformément aux dispositions légales en vigueur.

Pour éviter que le produit ne se dessèche ou n'épaississe, fermez le couvercle après chaque utilisation.

Ce produit est non-toxique, non-dangereux et ininflammable dans des conditions normales de manipulation.

Ce produit ne contient pas de substances nocives qui nécessiteraient, selon la réglementation en vigueur, des mesures d'étiquetage supplémentaires. Tenir hors de portée des enfants.
Pour plus d'informations, voir la fiche de sécurité du produit.

Présentation

Disponible en jerrycans de 5 litres.

Nettoyage des outils

Les outils sont lavés à l'eau et au savon immédiatement après leur utilisation.

Conditions de stockage

Le produit doit être conservé dans son emballage d'origine fermé et à l'abri des intempéries à des températures comprises entre 10°C et 30°C, dans un endroit sec et bien ventilé, à l'abri des sources de chaleur et des rayons directs du soleil. La durée de conservation est de 1 an à partir de la date de fabrication, si elle est conservée correctement.

Le produit ne doit pas être utilisé à des fins autres que celles spécifiées, sans avoir au préalable une instruction écrite sur sa manipulation. Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre les mesures appropriées afin de se conformer aux exigences établies dans la législation. Les fiches de données de sécurité des produits sont à la disposition du professionnel.

Dernière édition: Juillet 2023



**trademark
of quality
for professionals**

